



Pegamento Fortacol Rojo

**Pegamento rojo / Pasta de agarre “La Fortaleza”**

**NOMBRE DEL PRODUCTO:  
FORTACOL ROJO**

**FORTACOL ROJO:** Pegamento rojo / Pasta de Agarre

### **DESCRIPCION:**

**FORTACOL ROJO “La Fortaleza”:** es un adhesivo profesional a base de escayola de gran riqueza.

### **APLICACIONES:**

#### **Pegamento: FORTACOL ROJO**

*Se utiliza para:*

- Pasta de agarre.
- Montaje tabiquería de gran y pequeño formato: tabiquería roja / blanca (ladriyeso, lateroyeso, cerayeso) y tabique de escayola (placas de fibroyeso y yeso laminado (PYL)).
- Enlucido y acabado para superficies de escayola: placas lisas, tabiques escayola, etc...

### **Ventajas**

- Sistema de aplicación de sencillo.
- Alto rendimiento del material.
- Excelente calidad de acabado.
- Adherencia excelente.
- Elevadas características mecánicas.
- Aislamiento directo al ruido aéreo.
- Resistencia térmica.

### **Recomendaciones de uso**

- No añadir ningún otro producto al Fortacol, porque modificaría su comportamiento y no usar más agua de la recomendada ni añadirla después de dejar reposar la masa.

- No exceder el batido ya que podría generar una aceleración del fraguado del producto.

<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	
	<b>FORTAPROYECT</b>
Índice de Pureza (%)	>90 %
Granulometría (mm)	0 – 0,2
*Relación A/Y (litros/Kg)	0,8
Inicio de trabajo (minutos)	5
Tiempo de empleo (minutos)	120
pH	6 - 7
Temperatura de aplicación	5°C – 35°C

## **RECOMENDACIONES DE USO**

### **MODO DE EMPLEO**

- Echar FORTACOL ROJO sobre el agua limpia y de forma suave hasta saturación. Consultar la tabla de características técnicas para saber la relación agua-Fortacol.
- Esperar durante 4 o 5 minutos y amasar manual o batir mecánicamente, (de forma lenta 500 rpm), hasta obtener una pasta homogénea.
- Dejar reposar la pasta 5 minutos para dejar actuar correctamente los aditivos.
- Aplicar el producto con una paleta sobre la superficie que se va a pegar, formando una capa o cordón de espesor homogéneo.

## **ALMACENAJE Y CONSERVACION**

Almacenar el producto en espacios interiores o en silo metálico, evitando su contacto con la luz solar y la humedad.

## SUMINISTRO

SUMINISTRO	
Saco	25 KG/SACO
Palet	48 SACOS/PALET
Big Bag	BIG-BAG
Cisterna	CISTERNA 25 TN

## NORMATIVA:

- ❖ UNE-EN 12860:2001
- ❖ MARCADO CE

**NOTA LEGAL:** *Los datos facilitados en esta Ficha Técnica están basados en nuestra experiencia y conocimiento actuales, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación. La utilización de los productos de LUÍS PEREZ ULECIA,SL en obra por terceros y sus resultados, quedan fuera de la responsabilidad de la citada empresa y por este motivo, LUÍS PEREZ ULECIA, SL limita su garantía solo y exclusivamente a la calidad de los productos suministrados.*