



Yeso Fino

## Yeso Fino “La Fortaleza”

**NOMBRE DEL PRODUCTO: FORTAFINE**

- **FORTAFINE:** Yeso Fino

**DESCRIPCION:**

**FORTAFINE “La Fortaleza”:** es un yeso especialmente formulado con aditivos y agregados, de granulometría fina y fraguado

lento utilizado como pasta para enlucidos de terminación sobre diversos soportes.

**APLICACIONES:**

**Yeso fino: FORTAFINE**

*Se utiliza para:*

- Enlucido de tabiques de escayola o cerámicos recubiertos de yeso o escayola.
- Enlucido final de los revoques con base yeso, manual o proyección mecánica.
- Regularización de superficies de diferentes características para su posterior pintado.

**Ventajas**

- Sistema de aplicación de sencillo.
- Alto rendimiento del material.
- Gran planitud final de la superficie.
- Regulación higrométrica ambiental.

**Recomendaciones de uso**

- No añadir aditivo alguno para modificar sus características. Los efectos pueden alterar el fraguado y el endurecimiento.
- Limpiar todos los útiles antes de cada nuevo amasado.
- Las superficies a tratar deben estar libres de eflorescencias.

<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	
	<b>FORTAPROYECT</b>
Índice de Pureza (%)	>90 %
Granulometría (mm)	0 – 0,2
*Relación A/Y (litros/Kg)	0,7
Tiempo de empleo (minutos)	90 - 120
pH	6 - 7
Temperatura de aplicación	5°C – 40°C

## **RECOMENDACIONES DE USO**

### **MODO DE EMPLEO (con dibujitos o incorporarlos mas tarde )**

- Espolvorear FORTAFINE sobre el agua indicada en la tabla de características técnicas y amasar enérgicamente por medio mecánicos o manuales hasta homogeneizar la pasta.
- Aplicar el producto con una llana, formando una capa que cubra todas las partes de la superficie base.
- Dejar secar ligeramente antes de aplicar la siguiente mano.

### **ALMACENAJE Y CONSERVACION**

Almacenar el producto en espacios interiores o en silo metálico, evitando su contacto con la luz solar y la humedad.

## SUMINISTRO

SUMINISTRO	
Saco	25 KG/SACO
Palets	48 SACOS/PALET
Big- Bag	BIG-BAG
Cisterna	CISTERNA 25 TN

## NORMATIVA:

- ❖ UNE-EN 13279-1
- ❖ MARCADO CE

**NOTA LEGAL:** *Los datos facilitados en esta Ficha Técnica están basados en nuestra experiencia y conocimiento actuales, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación. La utilización de los productos de LUÍS PEREZ ULECIA,SL en obra por terceros y sus resultados, quedan fuera de la responsabilidad de la citada empresa y por este motivo, LUÍS PEREZ ULECIA, SL limita su garantía solo y exclusivamente a la calidad de los productos suministrados.*